

Кронштейн AXIS T94Q01A с коробкой AXIS T94R01P

Настенный кронштейн и кабельная коробка для кожухов Axis.



- > Ударопрочная конструкция.
- > Защита от воды, пыли и коррозии.
- > Совместимость с кожухами Axis.
- > Простая установка.

Кронштейн AXIS T94Q01A — это прочное универсальное крепление для фиксированных кожухов Axis. Кабельная коробка AXIS T94R01P расширяет возможности установки и позволяет использовать защиту кабеля.

Если коробка применяется вместе с кронштейном, кабель Ethernet можно проложить как внутри стены, так и вдоль нее (с выводом налево или направо). Боковое отверстие AXIS T94R01P совместимо с кабелепроводами $\frac{3}{4}$ ", защитой кабеля M25 и адаптерами серии Axis Conduit Interface (ACI).

Алюминиевый корпус настенного кронштейна AXIS T94Q01A с порошковым покрытием обладает устойчивостью к коррозии по классу NEMA 4X. Кроме того, настенный кронштейн дополнительно защищен от ударов и актов вандализма по классу IK10.

Кабельной коробкой AXIS T94R01P можно накрыть однопозиционную распределительную коробку.

Настенный кронштейн поставляется в комплекте с кожухами серии AXIS T93F, а также доступен как дополнительный аксессуар для других фиксированных кожухов.



Технические характеристики AXIS T94Q01A и T94R01P

	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A	Кабельная коробка AXIS T94R01P
Вспомогательное/совместимое оборудование	Кабельная коробка AXIS T94R01P, угловой кронштейн VT WCWA, монтажный шкаф для систем видеонаблюдения AXIS T98A16-VE, кронштейн для столбов AXIS T91A47, серия AXIS T92E, AXIS T93E05, серия AXIS T93F, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A, внутренний кабель для настенного кронштейна VT WBOVA1, серия AXIS T92E, AXIS T93E05, серия AXIS T93F, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E
Максимальная нагрузка	6 кг	7 кг
Угол	Наклон: от +25° до -65° Поворот: от +100° до -100°	
Прокладка кабелей	Внутренняя	Задняя стенка: отверстие кабельного ввода Боковые стенки: отверстия ввода кабелепровода M25 (3/4")
Среда применения	Внутри или снаружи помещений	Внутри или снаружи помещений
Материал	Хромированный алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B Невыпадающие винты из нержавеющей стали	Хромированный алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B Винты из нержавеющей стали
Соответствие	RoHS, REACH, CE	RoHS, REACH, CE
Сертификаты	IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; EN 50581; IEC 62262 IK10; NEMA 250, тип 4X* *Только защита от коррозии	IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; EN 50581; IEC 62262 IK10; NEMA 250, тип 4X* *Только защита от коррозии
Масса	650 г	550 г
Также в комплекте	Руководство по установке	Руководство по установке
Необходимые принадлежности	Насадка для отвертки Torx 30 (рекомендуется)	Насадка для отвертки Torx 30 (рекомендуется)
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Дополнительные аксессуары

AXIS T94Q01A

1. Кабельная коробка
AXIS T94R01P

2. Монтажный шкаф
AXIS T98A16-VE

3. Кронштейн для
столбов
AXIS T91A47

4. Угловое крепление
VT WCWA

AXIS T94R01P

5. Адаптер Axis
Conduit Interface
(ACI)



Размеры

1. AXIS T94Q01A

2. AXIS T94R01P

