

## Тумба шлагбаума ST-RB103BR-R

- Поддерживаются стрелы длиной 3 м
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Механизм откидывания стрелы
- Регулируемая скорость открывания до 1,5 с
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 5.000.000 циклов



Шлагбаум ST-RB103BR-R предназначен для контроля и управления проездом автомобильного транспорта на охраняемую территорию. Он может использоваться автономно – с управлением от пульта, или в составе системы контроля доступа – с использованием считывателей дистанционной идентификации автотранспорта, например, ST-LR320.

### Наличие различных входов/выходов и высокий ресурс работы

Блок управления имеет входы открытия/закрытия/остановки, входы подключения устройств безопасности, входы подключения приемника управления по радиоканалу, а так же выходы для управления светофором и выходы индикации положения стрелы. Кроме стандартных входов/выходов управления блок поддерживает интерфейс RS485 и CAN шину. Кроме того, использование бесщеточного мотора позволило значительно повысить ресурс шлагбаума, который составляет 5.000.000 циклов.

### Технические параметры

<b>Модель:</b>	<b>ST-RB103BR-R</b>
<b>Длина стрелы:</b>	3 м
<b>Максимальная скорость:</b>	1,5 с
<b>Тип:</b>	Правый
<b>Частота вращения двигателя:</b>	1400 об/мин
<b>Напряжение питания:</b>	~220 В (AC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	140 Вт
<b>Класс защиты:</b>	IP54
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -40 до +55 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	930 x 330 x 220 мм