

KR166

AHD/HD-TVI/960H видеорегистратор

- Поддержка 3 стандартов видео – AHD/HD-TVI/960H
- Скорость записи 200 к/с при 1080p
- Возможность установки 2 SATA HDD
- Видеовыход монитора: HDMI
- 2 порта USB и 1 порт RS485
- 1 аудиоканал
- 4 входа и 1 выход тревоги
- ПО удаленного доступа CMS
- WEB-клиент и клиентское ПО для смартфонов/планшетов



| Модель: | KR166 |
|--------------------------------|--|
| Алгоритм сжатия | H.264 |
| Видеовходы камер | 16x BNC |
| Поддерживаемые стандарты видео | AHD (720p/1080p), HD-TVI (720p/1080p), стандартное аналоговое композитное видео 960H |
| Особенности подключения | HD-TVI камеры могут подключаться совместно с AHD и/или 960H, но только через каждые 2 канала |
| Видеовыходы мониторов | 1 HDMI |
| Разрешение (запись) | 1080p / 720p / 960x576 (960H) / 960x288 / 480x288 |
| Скорость записи | 200 к/с при 1080p |
| Скорость отображения | 400 к/с при 1080p |
| Скорость трансляции по сети | 200 к/с при 1080p |
| Режимы поиска видео | По дате/времени, по графической шкале, по событиям, по закладкам, по системному журналу |
| Мультиоконный режим | Полноэкранный; 2x2; 3x3; 4x4 |
| Аудиовходы/аудиовыходы | 1/1 |
| Передача аудио | Двусторонняя |
| Входы/выходы тревоги | Входы: 4 TTL Выходы: 1 релейный |
| Интерфейсы управления | RS-485 |
| Тип/количество HDD | поддержка 2 SATA HDD (не входит в комплект) |
| USB | 2x USB 2.0 |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Диапазон рабочих температур | +5°C ~ +40°C / 20% ~ 80% RH |
| Питание | 12 В пост. тока, 5 А (адаптер к комплекту) |
| Габариты (ШxВxГ) | 360 x 66 x 356 мм |
| Масса | 4.36 кг |