

Сетевая камера AXIS P3364-V

Высокая светочувствительность, дистанционный зум и фокусировка в вандалозащитном исполнении.

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3364-V, предназначенная для круглосуточного видеонаблюдения, позволяет получать видеоизображение высочайшего качества с разрешением HDTV 720p/1 Мп. Камера поддерживает несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом позволяет выделить необходимый участок из полного изображения для подробного изучения или записи в потоковом режиме. Регулируемая диафрагма P-Iris служит для оптимизации глубины резкости, разрешения, контрастности и четкости изображения. Благодаря дистанционному управлению масштабированием и фокусировкой камеру не нужно дополнительно настраивать вручную. AXIS P3364-V поддерживает технологию Axis Lightfinder, благодаря которой обладает высочайшей светочувствительностью при слабом освещении. Модель, имеющая вандалозащитный кожух, специально разработана для установки в помещениях, где требуются малозаметные и компактные решения.

- > **Разрешение HDTV 720p / 1 Мп.**
- > **Технология Lightfinder.**
- > **Управление диафрагмой P-Iris.**
- > **Дистанционный зум и фокусировка.**
- > **Вандалозащитная конструкция класса IK10.**



Сетевая камера AXIS P3364-V

Модели	AXIS P3364-V, 6 мм AXIS P3364-V, 12 мм
---------------	---

Камера	
Изображение	КМОП; 1/3"; прогрессивная развертка; RGB
Объектив	6 мм: 2,5–6 мм, F1,2 Горизонтальный угол обзора: 105°–49° Вертикальный угол обзора: 80°–37° 12 мм: 3,3–12 мм, F1,4 Горизонтальный угол обзора: 82°–24° Вертикальный угол обзора: 60°–18° С переменным фокусным расстоянием, ИК-фильтр, дистанционное управление фокусировкой и трансфокацией, управление диафрагмой (P-Iris)

Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр
Минимальная освещенность	6 мм: цвет: 0,12 лк, F1,2; ч/б: 0,03 лк, F1,2 12 мм: цвет: 0,18 лк, F1,4; ч/б: 0,04 лк, F1,4;
Скорость срабатывания затвора	от 1/29 500 с до 2 с

Регулировка угла камеры	Поворот 360°, наклон 170°, вращение 340°
--------------------------------	--

Видео	
Сжатие видео	Профили Baseline и Main формата H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Motion JPEG
Разрешение	От 1280 x 960 ^a (прибл. 1,3 Мп) до 160 x 90
Частота кадров	25/30 кадр/с при частоте электросети 50/60 Гц
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и битрейт, VBR/MBR H.264

Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление
--	-------------------------

Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования; компенсация фоновой засветки, WDR — динамическая контрастность; тонкая настройка действий при слабом освещении; наложение текста и изображений; зеркальное отражение изображений; маска закрытых зон Вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат
------------------------------	--

Аудио	
Передача аудиопотока	Двусторонняя передача звука
Сжатие аудио	AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц Настраиваемый битрейт

Ввод/вывод аудио	Вход для внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)
-------------------------	--

Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^b , контроль сетевого доступа IEEE 802.1X ^b , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей.
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH

Системная интеграция

Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу приложений камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video (AVHS) с подключением камеры одним кликом One-Click Connection Профили ONVIF [®] S и ONVIF [®] G, технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org
------------------------------	--

Аналитика	В комплекте Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддерживается AXIS Cross Line Detection, детектор пересечения заданной линии AXIS Perimeter Defender Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних производителей, см. www.axis.com/acap
------------------	---

Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, внешний вход, события локальной записи данных
-------------------------------------	--

Действия по событиям	Видеозапись на локальный накопитель, буферизация видео до и после тревоги, выходной сигнал на внешнее оборудование, аудиозапись на локальный накопитель, воспроизведение аудиоклипа Загрузка файлов по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP
-----------------------------	--

Потоковая передача данных	Данные о событиях
----------------------------------	-------------------

Встроенные средства установки	Дистанционное управление зумом и фокусировкой, счетчик пикселей
--------------------------------------	---

Общие характеристики

Материал корпуса	Прозрачный купол из поликарбоната, внутренний модуль камеры из алюминия с электронными компонентами Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B. Чтобы получить инструкции по перекрашиванию и узнать о возможном изменении гарантии в связи с ним, обратитесь к партнеру Axis.
-------------------------	--

Стойкость	Без ПВХ
------------------	---------

Память	ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ
---------------	----------------------------------

Питание	Технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Макс. 5,9 Вт
----------------	---

Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE клеммная колодка с 1 входом сигнала тревоги и 1 выходом сигнала тревоги, микрофонный/линейный вход 3,5 мм, линейный выход 3,5 мм.
----------------	---

Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
----------------------------------	--

Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C
-----------------------------	---------------

Условия хранения	От -40 до 65 °C
-------------------------	-----------------

Соответствие стандартам	ЭМС EN 55022, класс B; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN22, класс B и KN24
--------------------------------	--

Среда применения	EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
-------------------------	--

Безопасность	IEC/EN/UL 60950-1
---------------------	-------------------

Размеры	Ø148 x 96 мм
----------------	--------------

Масса	650 г
--------------	-------

Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, угловой ключ Resistorx [®] T20, шаблон для сверления отверстий Комплект клеммных колодок Погодозащитный козырек, тонированный купол
--	---

Дополнительные аксессуары	Крепежный кронштейн AXIS P33 Подвесной комплект AXIS T94K01D Кабельная коробка AXIS T94H01P Малозаметное крепление AXIS T94K01L Крепления Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com
----------------------------------	---

ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемое партнерами Axis по разработке приложений; доступно на странице www.axis.com/support/downloads
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty

- a. Масштабируемое разрешение 1400 x 1050 (1,4 Мп), доступное с помощью VAPIX®
- b. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL Toolkit (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young, ey@cryptsoft.com).

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility