

Оптический стереоблок AXIS F8804

Точный подсчет с помощью программных решений от партнеров.

В состав оптического стереоблока AXIS F8804 входят два объектива и две матрицы, что (при использовании вместе с основным модулем AXIS F34 или основным модулем поддерживающим двойное аудиоAXIS F44) позволяет получить синхронизированное стереоизображение. Если дополнить эту систему аналитическим программным обеспечением, которое разработано партнерами Axis, то полученное решение обеспечит более высокую точность при выполнении таких функций как подсчет людей, управление очередями и составление тепловых карт. Оптический стереоблок предназначен для монтажа в помещениях на потолке — это может быть как малозаметная установка на навесном потолке, так и установка заподлицо с помощью прилагаемого адаптера. Устройство идеально подходит для видеонаблюдения, в том числе в магазинах, в банках, на вокзалах и в аэропортах.

- > **Стереоизображение, позволяющее вести точный подсчет с помощью приложений видеоналики от партнеров.**
- > **Возможность использования скрытых креплений для малозаметной установки или монтаж заподлицо.**



Оптический стереоблок AXIS F8804

Камера		Соответствие стандартам	ЭМС
Изображение	КМОП, 1/4" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	ЭМС EN 55032, класс В, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс В, ICES-003, класс В, VCCI, класс В, RCM AS/NZS CISPR 32, класс В, KCC KN32, класс В, KN35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27	
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,1 мм; F2,2 Горизонтальный угол обзора: 102° Вертикальный угол обзора: 56° Расстояние между оптическими блоками: 100 мм		
Разрешение	Макс. 1280 x 720		
Широкий динамический диапазон	WDR		
Минимальная освещенность	Цвет: 0,4 лк		
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 1/6 с	Размеры При установке с помощью малозаметных креплений: 145 x 38 x 9 мм При установке заподлицо: 160 x 52 x 48 мм Кабель для каждого оптического блока: 8 м	
Частота кадров	Макс. 25/30 кадр/с (50/60 Гц)		
Общие характеристики		Масса При установке с помощью малозаметных креплений: 74 г При установке заподлицо: 156 г Кабель для каждого оптического блока: 128 г	Необходимое оборудование Основной модуль AXIS F34 или AXIS F44
Материал корпуса	Пластик		
Стойкость	Не содержит ПВХ	Принадлежности в комплекте поставки Руководство по установке	Дополнительные аксессуары Кабель AXIS F7315 длиной 15 м, белый
Условия эксплуатации	От -20 до 50°C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)		
Условия хранения	От -40 до 65°C	ПО для управления видео Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software	Гарантия Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility