

KIS50

IP-камера

- КМОП-матрица SonyExmor™ 1/2.8" 2.0 Мпикс, прогрессивная развертка
- Разрешение до 1920x1080 пикс
- Сжатие видео H.264, MJPEG
- Частота кадров до 30 к/с при 1920x1080
- Чувствительность 0.01 лк (цвет)
- Программный WDR
- Аудио вход/выход
- Встроенный слот microSD карты
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



*объектив в комплект поставки не входит

Модель:	KIS50
Чувствительный элемент	1/2.8" КМОП-матрица SonyExmor™ 2.0 Мп с прогрессивным сканированием
Разрешение	1920x1080 Full HD
Частота кадров	До 30 к/с для всех разрешений
Сжатие видео	H.264, M-JPEG
Битрейт видеопотоков	Основной поток: 1000-12000 Кбит/с Второй поток: 512-2048 Кбит/с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.01 люкс/F1.2
ИК-подсветка	нет
Динамический диапазон	Программный расширенный WDR
Шумоподавление	3D DNR
Режим День/Ночь	Автоматический, цветной, ч/б
Автоматический электронный затвор	От 1/20 до 1/30000 сек.
Сетевой интерфейс	Порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
ONVIF	ONVIF V2.4
Поддерживаемые браузеры	IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Мобильные операционные системы	iOS, Android
Слот для карт памяти SD	Встроенный для microSD карт объемом до 64 Гбайт
Аналоговый видеовыход	1 В, 75 Ом, композитный
Аудио вход/выход	1/1 3.5 мм jack
Вход выход тревоги	1/1
Напр. питания/Потр. мощность	12 В постоянного тока/2.8 Вт
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +50°C / PoE (соответствие IEEE802.3af)
Отн. влажность при эксплуатации	0 ~ 90%
Габариты (ДхШхВ)	135 x 70 x 56 мм
Масса	0.6 кг