

KN166-IP

Сетевой видеорегистратор

NEW!

- Запись видео/аудио от 16 IP-камер при 30 к/с на канал
- Запись/ воспроизведение видео от камер до 5 Мп
- Максимальный битрейт 128 Мбит/с
- Встроенный 8-канальный сетевой коммутатор с PoE
- Поддержка камер сторонних производителей (ONVIF)
- Возможность установки 2 SATA HDD (HDD не входит в комплект)
- 1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
- Сетевой интерфейс - Gigabit Ethernet
- Сетевое ПО ISS, мобильный клиент



Модель:	KN166-IP
Алгоритм сжатия:	H.264
Количество IP-каналов/портов P2P	16/8
Видеовыходы мониторов:	1 HDMI / 1 VGA с одновременной работой обоих видеовыходов
Вход /выход аудио:	1/1 RCA
Разрешение (отображение/запись/ воспроизведение):	5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF
Сетевой интерфейс:	RJ-45 Gigabit Ethernet
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Максимальный битрейт:	128 Мбит/сек
Сетевое ПО:	ISS
Поддерживаемые браузеры:	Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Opera и т.д.
Тип/количество HDD:	Возможна установка 2 SATA HDD (HDD не входит в комплект поставки)
USB:	1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
Индикаторы на передней панели:	3 x LED индикатора (Питание, Сетевой статус, HDD)
Диапазон рабочих температур:	-10°C ...+50°C
Макс. относительная влажность:	10%-90%
Напряжение питания:	52 В пост. тока (адаптер в комплекте)
Макс. потребляемая мощность:	94 Вт
Габариты (ШxВxГ):	360x44x254 мм
Масса	1.5 кг