

KRN167

Гибридный AHD/HD-TVI /960H/IP видеорегистратор

- Поддержка 4 стандартов видео – AHD/HD-TVI /960H/IP
- Работа в режиме NVR – 24 IP-каналов без подключения аналоговых каналов
- Возможность установки 2 SATA HDD
- Видеовыход монитора: VGA, HDMI
- 2 порта USB и порт RS485
- 16 аудиовходов
- 16 входов/1 выход тревоги
- ПО удаленного доступа QT CMS
- WEB-клиент и клиентское ПО для смартфонов/планшетов



Модель:	KRN167
Алгоритм сжатия	H.264
Видеовходы для AHD/HD-TVI /960H камер	16xBNC
Видеовходы для IP-камер	8 канала, (если только IP - до 24 каналов)
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/HD-TVI /960H: 3MP (18 к/с); 1080p/720p/960H IP: 5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/960H
Видеовыходы мониторов	1 HDMI; 1 VGA
Разрешение (запись)	AHD/HD-TVI /960H: 3MP; 1080p/720p/960H IP: 5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/960H
Скорость записи	AHD/HD-TVI /960H: 3 Мп при 9 к/с на каждый канал; 1080p при 15 к/с на каждый канал; 720p при 25 к/с на каждый канал; 960H при 25 к/с на каждый канал; IP: 25 к/с на каждый канал.
Максимальная производительность декодирования	1080p: 8 канала в реальном времени
Сетевое ПО	QT CMS
Режимы поиска видео	По дате/времени, по графической шкале, по событиям, по закладкам, по системному журналу
Мультиоконный режим	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25
Аудиовходы/аудиовыходы	16/1
Входы/выходы тревоги	16/1
Интерфейсы управления	RS-485
Тип/количество HDD	Поддержка 2 SATA HDD (не входит в комплект)
USB	2xUSB 2.0
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит/с Ethernet
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +50°C / 10% ~ 90%
Питание	12 В пост. тока, 2А (адаптер в комплекте)
Габариты (ШxВxГ)	380 x 340 x 50 мм
Масса	2.1 кг