

KID03 Juno

IP-камера

- КМОП-матрица SONY 1/2.9" 2.4 Мпикс, прогрессивная развертка
- Варифокальный объектив 2.8 – 12 мм
- Разрешение до 1920x1080 пикс
- Сжатие видео H.264
- Частота кадров до 25 к/с при 1920x1080
- Чувствительность 0.01 лк (ч/б), 0 лк при вкл. ИК-подсветке
- Программный WDR
- Встроенная ИК-подсветка
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



| Модель: | KID03 Juno |
|-----------------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.9" КМОП-матрица Sony 2.4 Мп с прогрессивным сканированием |
| Встроенный объектив | 2.8 – 12 мм мегапиксельный объектив |
| Разрешение | 1920x1080 Full HD |
| Частота кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Сжатие видео | H.264 |
| Битрейт видеопотоков | Основной поток: 64-12000 Кбит/с Второй поток: 64-12000 Кбит/с |
| Минимальная освещенность | ч/б: 0.01 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке |
| ИК-подсветка | 21 ИК-светодиод, дальность подсветки до 20 метров |
| Динамический диапазон | Программный WDR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Режим День/Ночь | Автоматический, цветной, ч/б |
| Автоматический электронный затвор | Auto: PAL 1/1-1/10000 сек. |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) Ethernet |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, SMTP, DNS, DDNS |
| ONVIF | ONVIF V2.4 |
| Поддерживаемые браузеры | IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab) |
| Напр. питания/Потр. мощность | DC12V±10%, 500 мА; PoE (соответствие IEEE802.3af) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 50°C |
| Отн. влажность при эксплуатации | 0 – 90% |
| Габариты (Диам. x Д) | 135 x 100 мм |
| Масса | 650 г |